



HIZLI KURUMA
YÜKSEK
PERFORMANS



GÜÇLÜ
KORUMA

PREMIUM
ÇÖZÜMLER

RAPID COATINGS

RAPID BOYALAR



**HIZ KORUR.
KALİTE KALIR.**

Hızlı kuruyan boyalar, metal yüzeylerde mükemmel koruma, güçlü yapışma ve pürüzsüz, dayanıklı bir yüzey sağlar.



HIZLI
KURUMA



GÜÇLÜ
YAPIŞMA



YÜKSEK
KAPATICILIK



HAVA & UV
DAYANIMI



KOLAY
UYGULAMA



ÇELİK
YAPILAR



MAKİNE &
EKİPMANLAR



METAL ÇİT &
KORKULUKLAR



KONTEYNER &
TREYLERLER



ENDÜSTRİYEL
TESİSLER



CANLI RENKLER
PARLAK GÖRÜNÜM



KOROZYONA
DAYANIKLI



UZUN ÖMÜRLÜ
PERFORMANS



HIZLI KURUMA

Kısa sürede kurur,
iş gücünden tasarruf sağlar.



YÜKSEK DAYANIM

Mekanik etkilere, darbelere
ve hava koşullarına karşı
mükemmel direnç.



KOLAY UYGULAMA

Rulo, fırça veya püskürtme
ile kolay ve homojen
uygulama imkânı.



PARLAK GÖRÜNÜM

Pürüzsüz, parlak ve estetik
bir yüzey elde edilmesini
sağlar.

ÜRÜNLERİMİZ	ÖZELLİKLER	AMBALAJ
	RAPID SON KAT BOYA - Hızlı kuruma özelliği - Yüksek parlaklık ve düzgün yüzey - Darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklı - İç ve dış mekân kullanıma uygun - Her türlü metal yüzeyde güçlü yapışma	 15 KG  2,5 KG  0,850 KG
	RAPID ASTAR - Hızlı kuruyan astar boya - Korozyona karşı üstün koruma - Son kat boya için ideal zemin hazırlar - İç ve dış mekân kullanıma uygun - Yüksek yapışma gücü	 15 KG  2,5 KG  0,850 KG
	RAPID ANTİPAS BOYA - Pas önleyici formül - Metal yüzeylerde korozyona karşı koruma - Hızlı kuruma, zemine kusursuz sağlar - Son kat boya ile uyumlu - İç ve dış mekân kullanıma uygun	 15 KG  2,5 KG  0,850 KG
	RAPID MAT BOYA - Mat kuruma özelliği - İç ve dış dekoratif görünüm - Çizilmelere karşı dayanıklı yüzey - Kolay temizlenebilir - İç ve dış mekân kullanıma uygun	 15 KG  2,5 KG  0,850 KG
	RAPID HAMMERİT BOYA - Dövme (çekiç) efektli görünüm - Pas ve korozyona karşı güçlü koruma - Suya, neme ve UV ışınlarına dayanıklı - Metal yüzeyde pütürlü ve dekoratif kaplama - İç ve dış mekân kullanıma uygun	 15 KG  2,5 KG  0,850 KG

Not: Fiyatlar ifade fiyatı olup, uygulama, nakliye ve diğer hizmetler fiyata dahil değildir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlayıcı	Alkid Reçine
Çözücü	Sentetik Tiner
Kat Madde (ağırlıkça)	% 75 ± 2
Viskozite	120 ± 15 sn/ford 4
Kuruma Süresi (20°C)	Toz kuruması: 5 - 6 sa. Tam kuruma: 2 - 3 gün
İnceleme Oranı	% 15 - 25 (hacimce)
Uygulama Yöntemi	Fırça, rulo, püskürtme
Katlar Arası Bekleme	7 - 8 saat
Son Kat	24 saat



KULLANIM ALANLARI

	Metal konstrüksiyonlar
	Makine ve ekipmanlar
	Çelik kapılar, korkuluklar, ferforjeler
	Tarım araçları ve ekipmanları
	Endüstriyel tesisler ve fabrikalar
	Depo, atölye, hangar ve çelik yapılar
	İç ve dış mekân kullanıma uygun



UYGULAMA TALİMATI

Yüzey toz, yağ, pas ve kabarmış boyalardan arındırılmalıdır.
Yüzey temiz ve kuru olmalıdır.
Ürün kullanmadan önce, gerekirse uygun tiner ile
incelttilerek homojen hale getirilir.
Fırça, rulo veya püskürtme yöntemi ile 2 kat
uygulanır. Katlar arasında 24 saat beklenmesi önerilir.
İdeal uygulama sıcaklığı 10°C - 30°C arasındadır.