

Açıklama ve Özellikler

DESCRIPTION & FEATURES

- Akrilik astar, İnşaat Boyaları ürün ailesinde yer alan profesyonel bir Vorexa çözümdür. İç ve dış cepheler için yüksek kapaticılık, dayanıklılık ve dekoratif yüzey seçenekleri.
- Yüksek kapaticılık
- Silinebilir yüzey
- Renk dayanımı

Kullanım Alanları

AREAS OF APPLICATION

- İç cephe
- Dış cephe
- Konut ve ticari yapılar

Product Overview

ENGLISH

- Acrylic primer is a professional Vorexa solution in the Construction Paints family. High coverage, durability and decorative finishes for interior and exterior walls.
- High coverage
- Washable surface
- Colour durability

Ürün Ailesi Teknik Özeti

PRODUCT FAMILY TECHNICAL OVERVIEW

ÜRÜN YAPISI	Akrilik ve silikonlu su bazlı sistemler	PRODUCT BASIS	Water-based acrylic and silicone systems
UYGUN YÜZEY	İç/dış sıva, beton ve mineral yüzey	SUITABLE SUBSTRATE	Interior/exterior render, concrete and mineral surfaces
YÜZEY GÖRÜNÜMÜ	Mat, ipek mat veya dış cephe dokusu	FINISH	Matt, silk matt or exterior texture
UYGULAMA	Fırça, rulo veya püskürtme	APPLICATION	Brush, roller or spray
AMBALAJ	Ürüne göre 15 L veya 20 kg	PACKAGING	15 L or 20 kg depending on product

Teknik not / Technical note: Bu sayfadaki teknik bilgiler ürün ailesi düzeyindeki katalog verileridir. Üretim partisi, renk ve uygulama koşullarına bağlı kesin değerler için sipariş öncesinde güncel ürün TDS/SDS onayı alınmalıdır. / The technical information on this page is catalogue data at product-family level. Obtain current product TDS/SDS approval before ordering for exact values by batch, colour and application conditions.

Uygulama Talimatı

TURKISH

- Yüzey temiz, kuru, sağlam; yağ, kir, gevşek tabaka ve aderansı azaltacak kalıntılardan arındırılmış olmalıdır.
- Önerilen uygulama yöntemi: Fırça, rulo veya püskürtme.
- Gevşek tabakaları uzaklaştırın, emiciliği uygun astarla dengeleyin ve yağış/yoğuşma riski olmayan koşullarda uygulayın.
- Kat sayısı, inceltme oranı, sarfiyat, kuruma ve tekrar kat süreleri ürünün güncel üretim föyünden teyit edilmelidir.

Application Instructions

ENGLISH

- The substrate must be clean, dry and sound, and free from oil, dirt, loose material and adhesion-reducing residues.
- Recommended application method: Brush, roller or spray.
- Remove unsound layers, equalise absorbency with a suitable primer and apply where rain or condensation is not expected.
- Confirm coat count, thinning ratio, coverage, drying and overcoating times in the current production sheet for the product.

Depolama ve Güvenlik

STORAGE & SAFETY

KONU SUBJECT	TÜRKÇE	ENGLISH
Depolama Storage	Serin, kuru ve havalandırılan yerde; ısı ve ateş kaynaklarından uzakta, ambalajı kapalı saklayın.	Keep sealed in a cool, dry, ventilated place away from heat and ignition sources.
Kişisel koruma Personal protection	Uygun eldiven, gözlük ve çalışma koşullarına uygun solunum koruması kullanın.	Use suitable gloves, eye protection and respiratory protection appropriate to working conditions.
Havalandırma Ventilation	Kapalı alanlarda yeterli doğal veya mekanik havalandırma sağlayın.	Provide adequate natural or mechanical ventilation in enclosed areas.
Dökülme ve atık Spill & disposal	Kanalizasyona ve su yollarına karışmasını önleyin; yerel mevzuata göre bertaraf edin.	Prevent entry into drains and waterways; dispose of according to local regulations.
Belge kontrolü Document control	Taşıma, depolama ve güvenlik ayrıntıları için güncel SDS/GBF belgesini inceleyin.	Consult the current SDS for transport, storage and detailed safety information.

İLETİŞİM / CONTACT

WEB

www.vorexaboya.com

E-POSTA / EMAIL

info@vorexaboya.com

TELEFON / PHONE

0212 422 76 76

ADRES / ADDRESS

Firuzköy Mah. Hasan Önal Cad. No: 6/1 Avcılar / İSTANBUL

