

Açıklama ve Özellikler

DESCRIPTION & FEATURES

- Güverte boyaları, Gemi Boyaları ürün ailesinde yer alan profesyonel bir Vorexa çözümdür. Gemi gövdesi, tank, güverte ve su altı yüzeyleri için korozyon ve tuzlu su dayanımı.
- Tuzlu su direnci
- Korozyon koruması
- Uzun ömür

Kullanım Alanları

AREAS OF APPLICATION

- Gemi gövdeleri
- Balast tankları
- Güverte ve üst yapılar

Product Overview

ENGLISH

- Deck coatings is a professional Vorexa solution in the Marine Systems family. Corrosion and salt-water resistance for hulls, tanks, decks and submerged surfaces.
- Salt-water resistance
- Corrosion protection
- Long service life

Ürün Ailesi Teknik Özeti

PRODUCT FAMILY TECHNICAL OVERVIEW

ÜRÜN YAPISI	Ürüne göre epoksi, akrilik veya özel marin reçine	PRODUCT BASIS	Epoxy, acrylic or specialist marine resin depending on product
UYGUN YÜZEY	Gemi gövdesi, balast tankı ve güverte	SUITABLE SUBSTRATE	Ship hulls, ballast tanks and decks
YÜZEY GÖRÜNÜMÜ	Antifouling, astar, ara kat ve güverte sistemi	FINISH	Antifouling, primer, intermediate and deck systems
UYGULAMA	Havasız püskürtme, rulo veya fırça	APPLICATION	Airless spray, roller or brush
AMBALAJ	Ürüne göre 15-20 kg veya 17 L	PACKAGING	15-20 kg or 17 L depending on product

Teknik not / Technical note: Bu sayfadaki teknik bilgiler ürün ailesi düzeyindeki katalog verileridir. Üretim partisi, renk ve uygulama koşullarına bağlı kesin değerler için sipariş öncesinde güncel ürün TDS/SDS onayı alınmalıdır. / The technical information on this page is catalogue data at product-family level. Obtain current product TDS/SDS approval before ordering for exact values by batch, colour and application conditions.

Uygulama Talimatı

TURKISH

- Yüzey temiz, kuru, sağlam; yağ, kir, gevşek tabaka ve aderansı azaltacak kalıntılardan arındırılmış olmalıdır.
- Önerilen uygulama yöntemi: Havasız püskürtme, rulo veya fırça.
- Gemi bölgesi, mevcut sistem ve servis koşuluna göre uyumlu katmanlar seçilmelidir. Suya indirme süresi ürün bazında kontrol edilmelidir.
- Kat sayısı, inceltme oranı, sarfiyat, kuruma ve tekrar kat süreleri ürünün güncel üretim föyünden teyit edilmelidir.

Application Instructions

ENGLISH

- The substrate must be clean, dry and sound, and free from oil, dirt, loose material and adhesion-reducing residues.
- Recommended application method: Airless spray, roller or brush.
- Select compatible layers for the vessel area, existing system and service conditions. Verify launch time for the selected product.
- Confirm coat count, thinning ratio, coverage, drying and overcoating times in the current production sheet for the product.

Depolama ve Güvenlik

STORAGE & SAFETY

KONU SUBJECT	TÜRKÇE	ENGLISH
Depolama Storage	Serin, kuru ve havalandırılan yerde; ısı ve ateş kaynaklarından uzakta, ambalajı kapalı saklayın.	Keep sealed in a cool, dry, ventilated place away from heat and ignition sources.
Kişisel koruma Personal protection	Uygun eldiven, gözlük ve çalışma koşullarına uygun solunum koruması kullanın.	Use suitable gloves, eye protection and respiratory protection appropriate to working conditions.
Havalandırma Ventilation	Kapalı alanlarda yeterli doğal veya mekanik havalandırma sağlayın.	Provide adequate natural or mechanical ventilation in enclosed areas.
Dökülme ve atık Spill & disposal	Kanalizasyona ve su yollarına karışmasını önleyin; yerel mevzuata göre bertaraf edin.	Prevent entry into drains and waterways; dispose of according to local regulations.
Belge kontrolü Document control	Taşıma, depolama ve güvenlik ayrıntıları için güncel SDS/GBF belgesini inceleyin.	Consult the current SDS for transport, storage and detailed safety information.

İLETİŞİM / CONTACT

WEB

www.vorexaboya.com

E-POSTA / EMAIL

info@vorexaboya.com

TELEFON / PHONE

0212 422 76 76

ADRES / ADDRESS

Firuzköy Mah. Hasan Önal Cad. No: 6/1 Avcılar / İSTANBUL

