

Açıklama ve Özellikler

DESCRIPTION & FEATURES

- Mat vernik, Poliüretan Zemin Sistemleri ürün ailesinde yer alan profesyonel bir Vorexa çözümdür. Çatlama riskini azaltan, darbeye ve yoğun trafiğe dayanıklı kesintisiz zemin çözümleri.
- Esnek yapı
- Darbe dayanımı
- Kolay temizlenir

Product Overview

ENGLISH

- Matt varnish is a professional Vorexa solution in the Polyurethane Flooring Systems family. Seamless flooring that reduces cracking and withstands impact and heavy traffic.
- Flexible structure
- Impact resistance
- Easy cleaning

Kullanım Alanları

AREAS OF APPLICATION

- Endüstriyel tesisler
- Soğuk depolar
- Ticari alanlar
- Industrial facilities
- Cold storage
- Commercial spaces

Ürün Ailesi Teknik Özeti

PRODUCT FAMILY TECHNICAL OVERVIEW

ÜRÜN YAPISI	İki bileşenli poliüretan sistem	PRODUCT BASIS	Two-component polyurethane system
UYGUN YÜZEY	Hazırlanmış beton ve epoksi ara kat	SUITABLE SUBSTRATE	Prepared concrete and epoxy intermediate coat
YÜZEY GÖRÜNÜMÜ	Esnek; parlak, ipek mat veya mat	FINISH	Flexible; gloss, silk matt or matt
UYGULAMA	Rulo, mala veya self-leveling uygulama	APPLICATION	Roller, trowel or self-levelling application
AMBALAJ	Ürün tipine göre sistem seti	PACKAGING	System set according to product type

Teknik not / Technical note: Bu sayfadaki teknik bilgiler ürün ailesi düzeyindeki katalog verileridir. Üretim partisi, renk ve uygulama koşullarına bağlı kesin değerler için sipariş öncesinde güncel ürün TDS/SDS onayı alınmalıdır. / The technical information on this page is catalogue data at product-family level. Obtain current product TDS/SDS approval before ordering for exact values by batch, colour and application conditions.

Uygulama Talimatı

TURKISH

- Yüzey temiz, kuru, sağlam; yağ, kir, gevşek tabaka ve aderansı azaltacak kalıntılardan arındırılmış olmalıdır.
- Önerilen uygulama yöntemi: Rulo, mala veya self-leveling uygulama.
- Doğru astar ve ara kat ile kesintisiz sistem olarak uygulanmalıdır. Karışım oranı ve tekrar kat süresi ürün bazında teyit edilmelidir.
- Kat sayısı, inceltme oranı, sarfiyat, kuruma ve tekrar kat süreleri ürünün güncel üretim föyünden teyit edilmelidir.

Application Instructions

ENGLISH

- The substrate must be clean, dry and sound, and free from oil, dirt, loose material and adhesion-reducing residues.
- Recommended application method: Roller, trowel or self-levelling application.
- Apply as a seamless system over the correct primer and intermediate coat. Confirm mixing ratio and overcoating interval for the selected product.
- Confirm coat count, thinning ratio, coverage, drying and overcoating times in the current production sheet for the product.

Depolama ve Güvenlik

STORAGE & SAFETY

KONU SUBJECT	TÜRKÇE	ENGLISH
Depolama Storage	Serin, kuru ve havalandırılan yerde; ısı ve ateş kaynaklarından uzakta, ambalajı kapalı saklayın.	Keep sealed in a cool, dry, ventilated place away from heat and ignition sources.
Kişisel koruma Personal protection	Uygun eldiven, gözlük ve çalışma koşullarına uygun solunum koruması kullanın.	Use suitable gloves, eye protection and respiratory protection appropriate to working conditions.
Havalandırma Ventilation	Kapalı alanlarda yeterli doğal veya mekanik havalandırma sağlayın.	Provide adequate natural or mechanical ventilation in enclosed areas.
Dökülme ve atık Spill & disposal	Kanalizasyona ve su yollarına karışmasını önleyin; yerel mevzuata göre bertaraf edin.	Prevent entry into drains and waterways; dispose of according to local regulations.
Belge kontrolü Document control	Taşıma, depolama ve güvenlik ayrıntıları için güncel SDS/GBF belgesini inceleyin.	Consult the current SDS for transport, storage and detailed safety information.

İLETİŞİM / CONTACT

WEB

www.vorexaboya.com

E-POSTA / EMAIL

info@vorexaboya.com

TELEFON / PHONE

0212 422 76 76

ADRES / ADDRESS

Firuzköy Mah. Hasan Önal Cad. No: 6/1 Avcılar / İSTANBUL

