

Açıklama ve Özellikler

DESCRIPTION & FEATURES

- Rapid antipas boya, Rapid Boyalar ürün ailesinde yer alan profesyonel bir Vorexax çözümdür. Hızlı kuruyan formülüyle imalat, çelik ve makine yüzeylerinde seri üretime uygun kaplama.
- Hızlı kuruma
- Seri uygulama
- Kalıcı renk

Kullanım Alanları

AREAS OF APPLICATION

- Çelik imalatı
- Makine parçaları
- Endüstriyel ekipman

Product Overview

ENGLISH

- Rapid anticorrosive paint is a professional Vorexax solution in the Rapid Coatings family. Fast-drying coatings for high-throughput production on steel, machinery and fabricated surfaces.
- Fast drying
- Efficient application
- Lasting colour

Ürün Ailesi Teknik Özeti

PRODUCT FAMILY TECHNICAL OVERVIEW

ÜRÜN YAPISI	Hızlı kuruyan modifiye alkid sistem	PRODUCT BASIS	Fast-drying modified alkyd system
UYGUN YÜZEY	Çelik imalat ve makine parçaları	SUITABLE SUBSTRATE	Fabricated steel and machine parts
YÜZEY GÖRÜNÜMÜ	Parlak, mat veya hammer efekt	FINISH	Gloss, matt or hammer finish
UYGULAMA	Tercihen püskürtme; fırça veya rulo	APPLICATION	Preferably spray; brush or roller
AMBALAJ	15 kg, 2,5 kg ve 0,85 kg seçenekleri	PACKAGING	15 kg, 2.5 kg and 0.85 kg options

Teknik not / Technical note: Bu sayfadaki teknik bilgiler ürün ailesi düzeyindeki katalog verileridir. Üretim partisi, renk ve uygulama koşullarına bağlı kesin değerler için sipariş öncesinde güncel ürün TDS/SDS onayı alınmalıdır. / The technical information on this page is catalogue data at product-family level. Obtain current product TDS/SDS approval before ordering for exact values by batch, colour and application conditions.

Uygulama Talimatı

TURKISH

- Yüzey temiz, kuru, sağlam; yağ, kir, gevşek tabaka ve aderansı azaltacak kalıntılardan arındırılmış olmalıdır.
- Önerilen uygulama yöntemi: Tercihen püskürtme; fırça veya rulo.
- Seri imalata uygun ince ve dengeli katlar uygulayın. Havalandırma, tiner seçimi ve tekrar kat aralığını ürün föyüne göre ayarlayın.
- Kat sayısı, inceltme oranı, sarfiyat, kuruma ve tekrar kat süreleri ürünün güncel üretim föyünden teyit edilmelidir.

Application Instructions

ENGLISH

- The substrate must be clean, dry and sound, and free from oil, dirt, loose material and adhesion-reducing residues.
- Recommended application method: Preferably spray; brush or roller.
- Apply thin, even coats for production-line work. Set ventilation, thinner choice and overcoating interval according to the product sheet.
- Confirm coat count, thinning ratio, coverage, drying and overcoating times in the current production sheet for the product.

Depolama ve Güvenlik

STORAGE & SAFETY

KONU SUBJECT	TÜRKÇE	ENGLISH
Depolama Storage	Serin, kuru ve havalandırılan yerde; ısı ve ateş kaynaklarından uzakta, ambalajı kapalı saklayın.	Keep sealed in a cool, dry, ventilated place away from heat and ignition sources.
Kişisel koruma Personal protection	Uygun eldiven, gözlük ve çalışma koşullarına uygun solunum koruması kullanın.	Use suitable gloves, eye protection and respiratory protection appropriate to working conditions.
Havalandırma Ventilation	Kapalı alanlarda yeterli doğal veya mekanik havalandırma sağlayın.	Provide adequate natural or mechanical ventilation in enclosed areas.
Dökülme ve atık Spill & disposal	Kanalizasyona ve su yollarına karışmasını önleyin; yerel mevzuata göre bertaraf edin.	Prevent entry into drains and waterways; dispose of according to local regulations.
Belge kontrolü Document control	Taşıma, depolama ve güvenlik ayrıntıları için güncel SDS/GBF belgesini inceleyin.	Consult the current SDS for transport, storage and detailed safety information.

İLETİŞİM / CONTACT

WEB

www.vorexaboya.com

E-POSTA / EMAIL

info@vorexaboya.com

TELEFON / PHONE

0212 422 76 76

ADRES / ADDRESS

Firuzköy Mah. Hasan Önal Cad. No: 6/1 Avcılar / İSTANBUL

