

Açıklama ve Özellikler

DESCRIPTION & FEATURES

- Selülozik parlak boya, Selülozik Boyalar ürün ailesinde yer alan profesyonel bir Vorexa çözümdür. Ahşap ve metal yüzeylerde hızlı kuruma, yüksek parlaklık ve pürüzsüz görünüm.
- Hızlı kuruma
- Pürüzsüz yüzey
- Canlı renk

Kullanım Alanları

AREAS OF APPLICATION

- Mobilya
- Metal sanayi
- Otomotiv yan sanayi

Product Overview

ENGLISH

- Cellulose gloss paint is a professional Vorexa solution in the Cellulose Coatings family. Fast drying, high gloss and a smooth finish for wood and metal surfaces.
- Fast drying
- Smooth finish
- Vivid colour

Ürün Ailesi Teknik Özeti

PRODUCT FAMILY TECHNICAL OVERVIEW

ÜRÜN YAPISI	Nitroselüloz reçine esaslı	PRODUCT BASIS	Nitrocellulose resin based
UYGUN YÜZEY	Ahşap mobilya ve metal parçalar	SUITABLE SUBSTRATE	Timber furniture and metal parts
YÜZEY GÖRÜNÜMÜ	Dolgu, parlak, ipek mat veya mat	FINISH	Filling, gloss, silk matt or matt
UYGULAMA	Püskürtme	APPLICATION	Spray
AMBALAJ	Ürün tipine göre metal ambalaj	PACKAGING	Metal packs according to product type

Teknik not / Technical note: Bu sayfadaki teknik bilgiler ürün ailesi düzeyindeki katalog verileridir. Üretim partisi, renk ve uygulama koşullarına bağlı kesin değerler için sipariş öncesinde güncel ürün TDS/SDS onayı alınmalıdır. / The technical information on this page is catalogue data at product-family level. Obtain current product TDS/SDS approval before ordering for exact values by batch, colour and application conditions.

Uygulama Talimatı

TURKISH

- Yüzey temiz, kuru, sağlam; yağ, kir, gevşek tabaka ve aderansı azaltacak kalıntılardan arındırılmış olmalıdır.
- Önerilen uygulama yöntemi: Püskürtme.
- Hızlı kuruyan katlar arasında yüzeyi uygun zımpara ile hazırlayın. Selülozik tiner oranını ürün ve ekipmana göre ayarlayın.
- Kat sayısı, inceltme oranı, sarfiyat, kuruma ve tekrar kat süreleri ürünün güncel üretim föyünden teyit edilmelidir.

Application Instructions

ENGLISH

- The substrate must be clean, dry and sound, and free from oil, dirt, loose material and adhesion-reducing residues.
- Recommended application method: Spray.
- Prepare between fast-drying coats with suitable sanding. Adjust cellulose thinner ratio for the product and equipment.
- Confirm coat count, thinning ratio, coverage, drying and overcoating times in the current production sheet for the product.

Depolama ve Güvenlik

STORAGE & SAFETY

KONU SUBJECT	TÜRKÇE	ENGLISH
Depolama Storage	Serin, kuru ve havalandırılan yerde; ısı ve ateş kaynaklarından uzakta, ambalajı kapalı saklayın.	Keep sealed in a cool, dry, ventilated place away from heat and ignition sources.
Kişisel koruma Personal protection	Uygun eldiven, gözlük ve çalışma koşullarına uygun solunum koruması kullanın.	Use suitable gloves, eye protection and respiratory protection appropriate to working conditions.
Havalandırma Ventilation	Kapalı alanlarda yeterli doğal veya mekanik havalandırma sağlayın.	Provide adequate natural or mechanical ventilation in enclosed areas.
Dökülme ve atık Spill & disposal	Kanalizasyona ve su yollarına karışmasını önleyin; yerel mevzuata göre bertaraf edin.	Prevent entry into drains and waterways; dispose of according to local regulations.
Belge kontrolü Document control	Taşıma, depolama ve güvenlik ayrıntıları için güncel SDS/GBF belgesini inceleyin.	Consult the current SDS for transport, storage and detailed safety information.

İLETİŞİM / CONTACT

WEB

www.vorexaboya.com

E-POSTA / EMAIL

info@vorexaboya.com

TELEFON / PHONE

0212 422 76 76

ADRES / ADDRESS

Firuzköy Mah. Hasan Önal Cad. No: 6/1 Avcılar / İSTANBUL

