

Açıklama ve Özellikler

DESCRIPTION & FEATURES

- Sentetik yarı mat boya, Sentetik Boyalar ürün ailesinde yer alan profesyonel bir Vorexa çözümüdür. Metal, ahşap ve çelik yüzeylerde yüksek örtücülük, parlak görünüm ve uzun ömürlü koruma.
- Yüksek örtücülük
- Güçlü yapışma
- Kolay uygulama

Kullanım Alanları

AREAS OF APPLICATION

- Çelik konstrüksiyon
- Makine ve ekipman
- Metal kapı ve yüzeyler

Product Overview

ENGLISH

- Synthetic semi-matt paint is a professional Vorexa solution in the Synthetic Paints family. High coverage, a bright finish and long-lasting protection for metal, wood and steel surfaces.
- High coverage
- Strong adhesion
- Easy application

Ürün Ailesi Teknik Özeti

PRODUCT FAMILY TECHNICAL OVERVIEW

ÜRÜN YAPISI	Alkid reçine esaslı, tek bileşenli	PRODUCT BASIS	Single-component alkyd resin based
UYGUN YÜZEY	Çelik, metal ve ahşap	SUITABLE SUBSTRATE	Steel, metal and timber
YÜZEY GÖRÜNÜMÜ	Parlak, yarı mat veya mat	FINISH	Gloss, semi-matt or matt
UYGULAMA	Fırça, rulo veya püskürtme	APPLICATION	Brush, roller or spray
AMBALAJ	15 kg, 2,5 kg ve 0,85 kg seçenekleri	PACKAGING	15 kg, 2.5 kg and 0.85 kg options

Teknik not / Technical note: Bu sayfadaki teknik bilgiler ürün ailesi düzeyindeki katalog verileridir. Üretim partisi, renk ve uygulama koşullarına bağlı kesin değerler için sipariş öncesinde güncel ürün TDS/SDS onayı alınmalıdır. / The technical information on this page is catalogue data at product-family level. Obtain current product TDS/SDS approval before ordering for exact values by batch, colour and application conditions.

Uygulama Talimatı

TURKISH

- Yüzey temiz, kuru, sağlam; yağ, kir, gevşek tabaka ve aderansı azaltacak kalıntılardan arındırılmış olmalıdır.
- Önerilen uygulama yöntemi: Fırça, rulo veya püskürtme.
- Yüzey temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Uygun Vorexa astar ve sentetik tiner ile sistem kurun.
- Kat sayısı, inceltme oranı, sarfiyat, kuruma ve tekrar kat süreleri ürünün güncel üretim föyünden teyit edilmelidir.

Application Instructions

ENGLISH

- The substrate must be clean, dry and sound, and free from oil, dirt, loose material and adhesion-reducing residues.
- Recommended application method: Brush, roller or spray.
- The surface must be clean, dry and free from grease. Build the system with the appropriate Vorexa primer and synthetic thinner.
- Confirm coat count, thinning ratio, coverage, drying and overcoating times in the current production sheet for the product.

Depolama ve Güvenlik

STORAGE & SAFETY

KONU SUBJECT	TÜRKÇE	ENGLISH
Depolama Storage	Serin, kuru ve havalandırılan yerde; ısı ve ateş kaynaklarından uzakta, ambalajı kapalı saklayın.	Keep sealed in a cool, dry, ventilated place away from heat and ignition sources.
Kişisel koruma Personal protection	Uygun eldiven, gözlük ve çalışma koşullarına uygun solunum koruması kullanın.	Use suitable gloves, eye protection and respiratory protection appropriate to working conditions.
Havalandırma Ventilation	Kapalı alanlarda yeterli doğal veya mekanik havalandırma sağlayın.	Provide adequate natural or mechanical ventilation in enclosed areas.
Dökülme ve atık Spill & disposal	Kanalizasyona ve su yollarına karışmasını önleyin; yerel mevzuata göre bertaraf edin.	Prevent entry into drains and waterways; dispose of according to local regulations.
Belge kontrolü Document control	Taşıma, depolama ve güvenlik ayrıntıları için güncel SDS/GBF belgesini inceleyin.	Consult the current SDS for transport, storage and detailed safety information.

İLETİŞİM / CONTACT

WEB

www.vorexaboya.com

E-POSTA / EMAIL

info@vorexaboya.com

TELEFON / PHONE

0212 422 76 76

ADRES / ADDRESS

Firuzköy Mah. Hasan Önal Cad. No: 6/1 Avcılar / İSTANBUL

