

Açıklama ve Özellikler

DESCRIPTION & FEATURES

- Water Shield su izolasyon spreyi, Spesifik Sprey Ürünleri ürün ailesinde yer alan profesyonel bir Vorexa çözümdür. Çatlak, sızıntı ve zor detaylarda hızlı uygulanan; esnek, su geçirmez ve güçlü yapışan profesyonel sprej çözümleri.
- Su geçirmez esnek film
- Çok yüzeyli güçlü yapışma
- 500 ml pratik aerosol

Product Overview

ENGLISH

- Water Shield waterproofing spray is a professional Vorexa solution in the Specialty Spray Products family. Professional spray solutions for cracks, leaks and difficult details, combining fast application, flexibility, waterproofing and strong adhesion.
- Waterproof flexible film
- Strong multi-surface adhesion
- Practical 500 ml aerosol

Kullanım Alanları

AREAS OF APPLICATION

- Çatı olukları ve teraslar
- Dış cephe çatlakları
- Boru ek yerleri
- Pencere kenarları
- Havalandırma kanalları
- Karavan ve tekneler
- Roof gutters and terraces
- Exterior wall cracks
- Pipe joints
- Window edges
- Ventilation ducts
- Caravans and boats

Ürün Ailesi Teknik Özeti

PRODUCT FAMILY TECHNICAL OVERVIEW

ÜRÜN YAPISI	Kauçuk bazlı esnek aerosol kaplama	PRODUCT BASIS	Rubber-based flexible aerosol coating
UYGUN YÜZEY	Metal, ahşap, PVC, beton ve birçok plastik	SUITABLE SUBSTRATE	Metal, timber, PVC, concrete and many plastics
YÜZEY GÖRÜNÜMÜ	Siyah, beyaz, gri veya şeffaf; su geçirmez ve boyanabilir	FINISH	Black, white, grey or transparent; waterproof and paintable
UYGULAMA	3 dakika çalkalayın; 20-30 cm mesafeden ince katlar püskürtün	APPLICATION	Shake for 3 minutes; spray thin coats from a distance of 20-30 cm
AMBALAJ	500 ml aerosol	PACKAGING	500 ml aerosol

Teknik not / Technical note: Bu sayfadaki teknik bilgiler ürün ailesi düzeyindeki katalog verileridir. Üretim partisi, renk ve uygulama koşullarına bağlı kesin değerler için sipariş öncesinde güncel ürün TDS/SDS onayı alınmalıdır. / The technical information on this page is catalogue data at product-family level. Obtain current product TDS/SDS approval before ordering for exact values by batch, colour and application conditions.

Uygulama Talimatı

TURKISH

- Yüzey temiz, kuru, sağlam; yağ, kir, gevşek tabaka ve aderansı azaltacak kalıntılardan arındırılmış olmalıdır.
- Önerilen uygulama yöntemi: 3 dakika çalkalayın; 20-30 cm mesafeden ince katlar püskürtün.
- Katı madde %55-65, yoğunluk 0,90-1,15 g/cm³. 20°C'de dokunma kuruması 20 dakika, tam kuruma 24 saattir. İdeal uygulama sıcaklığı 15-25°C'dir.
- Kat sayısı, inceltme oranı, sarfiyat, kuruma ve tekrar kat süreleri ürünün güncel üretim föyünden teyit edilmelidir.

Application Instructions

ENGLISH

- The substrate must be clean, dry and sound, and free from oil, dirt, loose material and adhesion-reducing residues.
- Recommended application method: Shake for 3 minutes; spray thin coats from a distance of 20-30 cm.
- Solids 55-65%; density 0.90-1.15 g/cm³. Touch dry in 20 minutes at 20°C and fully dry in 24 hours. Ideal application temperature is 15-25°C.
- Confirm coat count, thinning ratio, coverage, drying and overcoating times in the current production sheet for the product.

Depolama ve Güvenlik

STORAGE & SAFETY

KONU SUBJECT	TÜRKÇE	ENGLISH
Depolama Storage	Serin, kuru ve havalandırılan yerde; ısı ve ateş kaynaklarından uzakta, ambalajı kapalı saklayın.	Keep sealed in a cool, dry, ventilated place away from heat and ignition sources.
Kişisel koruma Personal protection	Uygun eldiven, gözlük ve çalışma koşullarına uygun solunum koruması kullanın.	Use suitable gloves, eye protection and respiratory protection appropriate to working conditions.
Havalandırma Ventilation	Kapalı alanlarda yeterli doğal veya mekanik havalandırma sağlayın.	Provide adequate natural or mechanical ventilation in enclosed areas.
Dökülme ve atık Spill & disposal	Kanalizasyona ve su yollarına karışmasını önleyin; yerel mevzuata göre bertaraf edin.	Prevent entry into drains and waterways; dispose of according to local regulations.
Belge kontrolü Document control	Taşıma, depolama ve güvenlik ayrıntıları için güncel SDS/GBF belgesini inceleyin.	Consult the current SDS for transport, storage and detailed safety information.

İLETİŞİM / CONTACT

WEB

www.vorexaboya.com

E-POSTA / EMAIL

info@vorexaboya.com

TELEFON / PHONE

0212 422 76 76

ADRES / ADDRESS

Firuzköy Mah. Hasan Önal Cad. No: 6/1 Avcılar / İSTANBUL

